Полумаска SPIROTEK 6000S РАЗМЕР M (6020S)



Код по каталогу: 133-0493-01

Полумаска SPIROTEK 6020S в среднем размере (M), совместимая с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, C, CD, обеспечивает комбинированную защиту от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 50 ПДК. Изготовлена из гипоаллергенного силикона. Специальное отверстие в области подбородка обеспечивает отвод влаги при повышенных нагрузках и температурах. Низкопрофильная конструкция и оптимальное расположение фильтров обеспечивают широкий обзор и удобство в работе. Регулируемые ремни и оголовье обеспечивают плотное прилегание. Высокоэффективный клапан выдоха обеспечивает быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха. Переговорная мембрана обеспечивает улучшенную передачу речи.

Степень защиты: до 50 ПДК

Материал лицевой части: силикон

Фильтры: серии Q, C, CD

Условия хранения: от -20 °C до +50 °C, при относительной влажности <70%

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK 6000S – это высококачественная полулицевая маска, которая совместима с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, C, CD. Обеспечивает надежную защиту до 50 ПДК, эффективно предотвращая проникновение вредных веществ в органы дыхания при работе в зоне с загрязненным воздухом.
Изготовленная из гипоаллергенного силикона, полумаска обеспечивает комфорт и безопасность во время использования. Специальное отверстие в области подбородка эффективно удаляет влагу при повышенных нагрузках и температурах, обеспечивая дополнительный комфорт для пользователя. Низкий профиль и оптимальное размещение фильтров обеспечивают широкий обзор и удобство в работе.
Регулируемые в четырех точках эластичные ремни и оголовье обеспечивают

РАЗМЕРЫ

M

оптимальное прилегание к лицу. Высокоэффективный клапан выдоха, направленный вниз, мгновенно и эффективно удаляет выдыхаемый воздух, помогая снизить уровень усталости даже при длительном использовании.
Полумаска оснащена переговорной мембраной, что обеспечиваетулучшенную передачу речи.
Полумаска рекомендована к использованию в химической и нефтехимической, металлургической и других промышленностях.
Благодаря наличию трех размеров (S, M, L), каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.244-2013

ТР ТС 019/2011