

Предфильтр UNIX P3



Код по каталогу: 133-0302-01

Фильтр противоаэрозольный UNIX марки P3 R

P3 – высокой эффективности

R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

Устойчивы к запылению

Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.

Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

P3 (до 50 ПДК)

Кратность заказа: 2 шт.

ОПИСАНИЕ

Фильтр противоаэрозольный UNIX марки P3 R предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны. Обеспечивают надежную комбинированную защиту в комплекте с противогазовыми фильтрами. Предфильтры плотные, изготовлены из нескольких слоев фильтрующих материалов, состоящих из ультратонких волокон, имеют большую поверхность фильтрации, тем самым обеспечивая качественную дополнительную защиту от аэрозолей при низком сопротивлении дыханию.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.246-2016

ТР ТС 019/2011

