

# Предфильтр UNIX P3



**Код по каталогу:** 133-0302-01

Фильтр противоаэрозольный UNIX марки P3 R

P3 – высокой эффективности

R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

Устойчивы к запылению

Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.

Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

Температура хранения от - 50 до + 50°C

**Гарантийный срок хранения:** 5,5 лет

<br>

P3 (до 50 ПДК)

<br>

**Кратность заказа:** 2 шт.

## ОПИСАНИЕ

Фильтр противоаэрозольный UNIX марки P3 R предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны. Обеспечивают надежную комбинированную защиту в комплекте с противогазовыми фильтрами. Предфильтры плотные, изготовлены из нескольких слоев фильтрующих материалов, состоящих из ультратонких волокон, имеют большую поверхность фильтрации, тем самым обеспечивая качественную дополнительную защиту от аэрозолей при низком сопротивлении дыханию.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.246-2016

ТР ТС 019/2011

