# Привязь страховочная Safe-Tec СИНТЕЗ-1 STM1 страховочная СИНТЕЗ-1 STM1

**Код по каталогу:** 138-0673-01

**Назначение:** Страховочные привязи

**Материал изделия:** Лента из полиэстера

**Искробезопасность:** Да

**Тип пряжек:** Вставные пряжки

**Индикатор срыва:** Один индикатор

**Анкерная точка крепления:** Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка A/2 , Удлинительный элементзадней анкерной точки ""хлястик""

**Размеры:** S-XL , XL-3XL

**Светоотражающая лента:** Да

**Огнеупорные:** Нет

**Петли эвакуации из ОЗП:** Да

**Модульная конструкция:** Да

**Температура эксплуатации:** от -50 до +50

**Петли для парковки карабинов:** Да

**Конструкция привязей:** X-образная

**Вес пользователя:** до 140 кг

**Срок эксплуатации:** 10 лет

## ОПИСАНИЕ

Модульная страховочная привязь «СИНТЕЗ-1» — универсальная страховочная привязь, которую можно адаптировать под различные виды работ на высоте. Благодаря продуманной модульной конструкции привязь можно дооснастить страховочным поясом арт. STB1 для системы позиционирования, а также плечевыми накладками арт. STo1 и набедренными накладками арт. STo2 для максимального комфорта при длительном ношении.
Эргономика: В конструкцию привязи интегрированы петли парковки карабинов или инструмента, расположенные на интуитивно понятном месте в районе бедра. Они имеют кольцо шириной зева 6 см и рассчитаны на нагрузку до 7 кг, что позволяет всегда держать необходимый инструмент под рукой независимо от наличия пояса позиционирования. Для экстренных ситуаций предусмотренытпетли эвакуации — они обеспечивают подключение к средствам подъема согласно ГОСТ EN 1496-2020 с использованием специального стропа-трапеции ""LFT001"" для безопасной эвакуации пострадавшего на поверхность.
Безопасность: Привязь может использоваться как дежурная: в конструкции предусмотрен индикатор срабатывания, расположенный непосредственно под

## РАЗМЕРЫ

S-XL
XL-3XL

инспекционной книжкой, что позволяет более точно определить факт срыва. Нагрудная лента прошита специальными круглыми швами, что гарантирует максимальную надежность конструкции.
Надежность: Для удобства и безопасности используется двойная фиксация лямок — пластиковой шлевкой в комбинации с эластичной тесьмой, что предотвращает самопроизвольное ослабление. Регулировочные пряжки изготовлены из нержавеющих материалов, а металлические элементы покрыты специальным электрофоретическим составом для лучшей защиты от воздействия агрессивных веществ.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной специальным прочным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул, дата изготовления, индивидуальный серийный номер, условия хранения и срок службы. Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной моделина официальном сайте производителя, что упрощает получение технической документации и проверку подлинности.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС