Привязь страховочная Safe-Tec СИНТЕЗ-2 STM2 страховочная СИНТЕЗ-2 STM2

Код по каталогу: 138-0674-01

Назначение: Страховочные привязи

Материал изделия: Лента из полиэстера

Искробезопасность: Да

Тип пряжек: Автоматические пряжки

Индикатор срыва: Один индикатор

Анкерная точка крепления: Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка A/2 , Удлинительный элемент задней анкерной точки ""хлястик""

Размеры: S-XL , XL-3XL

Светоотражающая лента: Да

Огнеупорные: Нет

Петли эвакуации из ОЗП: Да

Модульная конструкция: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Петли для парковки карабинов: Да

Конструкция привязей: X-образная

Вес пользователя: до 140 кг

Срок эксплуатации: 10 лет

ОПИСАНИЕ

Модульная страховочная привязь «СИНТЕЗ-2» — универсальная страховочная привязь, которую можно адаптировать под различные виды работ на высоте. Благодаря продуманной модульной конструкции привязь можно дооснастить страховочным поясом арт. STB1 для системы позиционирования, а также плечевыми накладками арт. STo1 и набедренными накладками арт. STo2 для максимального комфорта при длительном ношении.
Эргономика: В конструкцию привязи интегрированы петли парковки карабинов или инструмента, расположенные на интуитивно понятном месте в районе бедра. Они имеют кольцо шириной зева 6 см и рассчитаны на нагрузку до 7 кг, что позволяет всегда держать необходимый инструмент под рукой независимо от наличия пояса позиционирования. Для экстренных ситуаций предусмотреныпетли эвакуации — они обеспечивают подключение к средствам подъема согласно ГОСТ EN 1496-2020 с использованием специального стропа-трапеции ""LFT001"" для безопасной эвакуации пострадавшего на поверхность. Для максимальной универсальности и надежности нагрудная лента прошита специальными круглыми швами.

РАЗМЕРЫ

S-XL
XL-3XL

Комфорт: Для ускорения процесса надевания и комфортной работы даже в сложных условиях привязь оснащена автоматическими пряжками Click. С их помощью сотрудник может оперативно и без лишних усилий отрегулировать привязь под свои параметры. Пряжки обладают встроенной индикацией фиксации — она позволяет визуально убедиться в том, что замок правильно застегнут. Это снижает риск ситуаций, когда сотрудник случайно не до конца зафиксировал пряжку, и гарантирует безопасность на всех этапах работы.
Безопасность: Привязь может использоваться как дежурная: в конструкции предусмотрен индикатор срабатывания, расположенный непосредственно под инспекционной книжкой, что позволяет более точно определить факт срыва. Нагрудная лента прошита специальными круглыми швами, что гарантирует максимальную надежность конструкции.
Надежность: Для удобства и безопасности используется двойная фиксация лямок — пластиковой шлевкой в комбинации с эластичной тесьмой, что предотвращает самопроизвольное ослабление. Регулировочные пряжки изготовлены из нержавеющих материалов, а металлические элементы покрыты специальным электрофоретическим составом для лучшей защиты от воздействия агрессивных веществ.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной специальным прочным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул, дата изготовления, индивидуальный серийный номер, условия хранения и сроклужбы. Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной модели на официальном сайте производителя, что упрощает получение технической документации и проверку подлинности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС