Привязь страховочная Safe-Tec страховочная ST3 STR003



Код по каталогу: 138-0363-01

Назначение: Страховочные привязи

Материал изделия: Лента из полиэстера

Искробезопасность: Да

Тип пряжек: Вставные пряжки

Индикатор срыва: Нет

Анкерная точка крепления: Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка A/2 , Удлинительный элемент задней анкерной точки ""хлястик""

Размеры: M-XL , XL-3XL

Светоотражающая лента: Да

Огнеупорные: Нет

Петли эвакуации из ОЗП: Нет

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Конструкция привязей: X-образная

Вес пользователя: до 140 кг

Срок эксплуатации: 10 лет

ОПИСАНИЕ

Страховочная привязь ST3 с двумя точками анкерного крепления — Привязь для удержания и страховки с точками крепления на спине и груди. Модель оснащена удлинительным хлястиком для крепления средств защиты втягивающего типа. Ее вес составляет всего 1,3 кг,что позволяет продолжительное время находиться в привязи, сохраняя высокую продуктивность и концентрацию на рабочих задачах.
Эргономика: Верхние и нижние лямки имеют различную цветовую маркировку, что позволяет быстро и безошибочно идентифицировать положение привязи при надевании. Конструкция предусматривает возможность подгонки плечевых и набедренных лямок под индивидуальные размеры пользователя с помощью регулировочных пряжек, что гарантирует удобную посадку и равномерное распределение нагрузки. Вспомогательная нагрудная лямка шириной 20 мм с металлическими вставными пряжками, за счёт компактных размеров не мешает выполнять рабочие задачи, при этом избавляет от необходимости дополнительно комплектовать привязь карабином.
Безопасность: Для повышениязаметности работника в условиях плохой видимости в ленты привязи интегрирована светоотражающая нить по всей длине, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности на объекте.
Функциональность: Привязь оснащена двумя точками анкерного крепления (спина и грудь) для различных сценариев использования. Удлинительный хлястик

РАЗМЕРЫ

M-XL
XL-3XL

упрощает подключение средств защиты втягивающего типа, не ограничивая подвижность.
Надежность: Для точной подгонки по фигуре используется двойная фиксация лямок — пластиковой шлевкой в комбинации с эластичной тесьмой, что предотвращает самопроизвольное ослабление. Все металлические элементы привязи покрыты специальным электрофоретическим составом для защиты от коррозии и механических повреждений.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной специальным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул, дата изготовления, индивидуальный серийный номер и срок службы.
Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной модели на официальном сайте производителя, что упрощает получение технической документации и проверку подлинности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС