Привязь страховочная Safe-Tec страховочная ST5N STR103N



Код по каталогу: 138-0397-01

Назначение: Страховочные привязи

Материал изделия: Огнеупорная лента

Боковые точки крепления: Да

Искробезопасность: Да

Тип пряжек: Автоматические пряжки Click

Индикатор срыва: Два индикатора

Анкерная точка крепления: Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка A/2 , Удлинительный элемент задней анкерной точки ""хлястик""

Размеры: M-XL , XL-3XL

Огнеупорные: Да

Петли эвакуации из ОЗП: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Петли для парковки карабинов: Да

Конструкция привязей: X-образная

Вес пользователя: до 140 кг

Срок эксплуатации: 10 лет

ОПИСАНИЕ

Огнеупорная страховочная привязь ST5N с поясом для рабочего позиционирования — специализированная привязь для работ в условиях повышенных температур и непосредственной близости от искр и брызг расплавленного металла. Модель выполнена из комбинированных арамидных волокон (внутренняя часть — параарамидный материал желтого цвета, внешняя — метаарамидный черного цвета) с температурой карбонизации ленты +473°C, что подтверждено соответствующим протоколом испытаний. Рекомендована для сварки, монтажных работ встроительстве, металлургии, электроэнергетике, на ТЭЦ и других объектах с высокими тепловыми нагрузками.
Эргономика: Привязь оснащена двумя точками анкерного крепления (на спине и груди) для различных сценариев использования. Заднее D-кольцо дополнено удлинительным хлястиком для крепления средств защиты втягивающего типа, что обеспечивает удобство подключения к страховочной системе. Широкий эргономичный кушак надежно поддерживает спину и снижает нагрузку на поясницу в процессе работы. Две боковые точкикрепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) выполнены в виде выгнутых D-колец для удобного и быстрого присоединения карабинов.

РАЗМЕРЫ

SM
M-XL
XXL
XL-3XL

Комфорт: Для ускорения процесса надевания и комфортной работы даже в сложных условиях привязь оснащена автоматическими пряжками CLICK. С их помощью сотрудник может оперативно и без лишних усилий зафиксировать привязь на теле. Пряжки обладают встроенной индикацией фиксации — она позволяет визуально и тактильно убедиться в том, что замок застегнут. Это исключает вероятность ситуаций, когда сотрудник случайно не до конца зафиксировал пряжку, и повышает безопасность на всех этапах работы. В конструкцию интегрированы петли для парковки карабинов (с многократной возможностью использования на груди, с фиксацией на велькро) и петли разгрузки для инструмента, что позволяет всегда держать необходимую оснастку под рукой. Петли эвакуации из ограниченных и замкнутых пространств (ОЗП) обеспечивают оперативное проведение спасательных мероприятий.
Безопасность: Привязь может использоваться как дежурное средство индивидуальной защиты: в конструкции предусмотрены два индикатора срыва, которые позволяют контролировать состояние СИЗ и определить, происходил ли ранее срыв на данной привязи. Нити выполнены из арамидного волокна контрастного цвета, что обеспечивает удобный визуальный осмотр при периодических проверках.
Надежность: Для точной подгонки по фигуре используется двойная фиксация лямок — пластиковой шлевкой в комбинации с эластичной тесьмой, что предотвращает самопроизвольное ослабление. Все регулировочные пряжки изготовлены из нержавеющих материалов, устойчивых к коррозии и термическим воздействиям, а металлические элементы покрыты специальным электрофоретическим составом для дополнительной защиты.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной специальным прочным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена полная информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул, дата изготовления, индивидуальный серийный номер, условия хранения и срок службы. Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной модели на официальном сайте производителя, что упрощает получение технической документации и проверку подлинности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ГОСТ Р ЕН 813-2008

ТР ТС 019/2011