

Привязь страховочная ARX VS-04Н



Код по каталогу: 138-0725-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ 31441.1-2011 (для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки паления; удерживающей системе, для спасения и эвакуации.

4-точечная регулировка размера. Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.

Количество точек крепления «А»: 2

- стальное D-образное кольцо на спине с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями

Индикатор срыва: под инспекционной книжкой

Эвакуационные петли: на плечевых лямках

Вес пользователя: до 150 кг

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C

Вес: 1,62 кг

Срок хранения: 10 лет с момента производства

Гарантийный срок: 4 года

РАЗМЕРЫ

М-ХL, ХХL

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р EN 361-2008

ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008

ТР ТС 019/2011

