Противогаз ЗГ ДОТ 600 МАРКИ A2B2E2K2P3RD с маской ШМ-2012



Код по каталогу: 133-0551-01

Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ.

Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).

Состав: шлем-маска, комбинированный фильтр A2B2E2K2P3RD в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза.

Защита от органических паров с температурой кипения выше 650С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, аэрозолей.

Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Шлем-маска эксплуатируется с фильтрами, имеющими круглую резьбу наружным диаметром 40 мм по ГОСТ 8762-75.

Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра.

Изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4.

Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%.

Площадь поля зрения составляет более 70%.

Маска единого универсального размера.

Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5

Масса, г. не более – 700

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый.

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Срок годности: зависит от условий эксплуатации, но не более гарантийного срока хранения.

Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.293-2015.

РАЗМЕРЫ

0, 1, 2, 3, 4

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011