Рукавицы ЛИКОМ ПОЛИЗАР 60



Код по каталогу: 136-0432-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: 100% тканный хлопок с начесом

Материал покрытия: натуральный латекс

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Длина: 280-300 мм

Рекомендовано для: - Нефтяной и газовой промышленности (добыча, перераработка, обслуживание, буровые работы)

- Металлургические, машиностроительные комплексы

- Техническое обслуживание теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей

- Строительные, такелажные, вагоноремонтные работы

- Работы на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3431B

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Ми Мп Вн

ОПИСАНИЕ

Полное покрытие из натурального латекса защищает руки от воды, растворов кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), растворов солей, спиртов, создает отличную защиту от проколов, порезов, истирания. Отличный сухой и влажный захват.

РАЗМЕРЫ

2
3

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.183-91	
ГОСТ 12.4.252-2013	
ТР ТС 019/2011	