

Рукавицы ЛИКОМ ПОЛИЗАР 60



Код по каталогу: 136-0432-01

Защитные свойства: K80 Щ40 Ми Мп Вн

Материал основы: 100% тканый хлопок с начесом

Материал покрытия: натуральный латекс

Тип покрытия: полное, методом макания

Плотность: 240 гр/м2

Цвет: синий

Длина: 280 +/- 15 мм.; 300+/- 25 мм.

Класс риска: 2

Упаковка: 50 пар

Сфера применения: Металлургические, химические предприятиях, горно-обогатительные, добывающие, нефтегазовые комплексы.

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
3431В

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам - 4 (10 показатель)
Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)

ОПИСАНИЕ

Полное покрытие из натурального латекса защищает руки от воды, растворов кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), растворов солей, спиртов, создает отличную защиту от проколов, порезов, истирания. Отличный сухой и влажный захват.

РАЗМЕРЫ

2
3

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91
ГОСТ 12.4.252-2013

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



