Рукавицы ЛИКОМ ПОЛИЗАР НЕФТЯНИК 70



Код по каталогу: 136-0434-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж (интерлок и джерси с начесом)

Материал покрытия: морозостойкое ПВХ

Тип покрытия: полное, методом облива

Цвет: оранжевый

Длина: 280+/- 15мм.; 300 +/- 25 мм.

Температурный режим: до -50°С.

Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Важно: При t° окружающей среды ниже -10°С рукавицы дополнительно комплектуются утепляющим вкладышем на выбор

Рекомендовано для: - Нефтяной и газовой промышленности (добыча, перераработка, обслуживание, буровые работы)

- Металлургические, машиностроительные комплексы

- Техническое обслуживание теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей

- Строительные, такелажные, вагоноремонтные работы

- Работы на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения

ГОСТ 15162-82

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4531B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 5 (20,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкостьк порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип B (AKL)

A – метиловый спирт

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40

Тн Ми Мп Нс Нм Вн

ОПИСАНИЕ

Морозоустойчивые рукавицы для широкого спектра работ. Специальная технология ПВХ покрытия Mollis придает изделию гибкость, эластичность и повышенную износостойкость в условиях пониженных температур. Рукавицы обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, а также гарантируют защиту от различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей.

РАЗМЕРЫ

10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

