Рукавицы РОСОМЗ ТЕРМОНОВА ТЕРМОНОВА 35 СМ 00535Р



Код по каталогу: 136-0675-01

Конструкция: сшитые

Материал: внешняя часть комбинированная из арамидного алюминизированного волокна и термостойкого спилка, прошитая огнестойкой нитью.

Подкладка: внутренняя термоизолирующая подкладка из шерсти и нетканых материалов

Длина: 35 см

Цвет: оранжевый с серебристым

Размер: 10,11

Конструктивные особенности: -отрезная крага с усиленной ладонной частью для изоляции кожных покровов от термических рисков за счет низкой теплопроводимости

-термостойкая окантовка по краю краги

-ширина раструба разработана с учетом надевания на спецодежду и быстрое скидывание при внештатных ситуациях

-дополнительная вставка на внешней стороне для повышенной защиты кистей рук

Рекомендованы для: - Штамповки металла

- Ковки

- Пескоструйных работ

- Литья цветных металлов и электрокерамических изделий

- Огнеупорных работ

- Волочения металла

- Производством агломерата

- Обслуживание газосборников и стояков на коксовых батареях

- Обслуживание бункеров и подбункерных помещений доменных печей

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:

X344X4

Контактное тепло до 350°C- 3 (350°C>15 секунд)

Тепловое излучение – 4 (> 95 секунд)

Конвективное тепло– 4 (> 18 секунд)

Большое количество расплавленного металла (масса) - 4 (200 грамм)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Мп Ми Ти То ТтТр Тп400 Тм

ОПИСАНИЕ

Средства индивидуальной защиты рук Термонова созданы с целью обеспечения безопасности при выполнении работ в условиях экстремального термического воздействия. Модель предназначена для металлургов и литейщиков, а также для профессий с постоянным риском контакта с раскаленными предметами (до 500°C) и тепловым излучением. Накладка в области ладони обеспечивает дополнительную защиту в зоне наиболее интенсивного контакта с повышенными температурами, а также продлевает срок службы рукавиц при максимальных механических нагрузках. Подкладка из прочного нетканого полотна эффективно отводит влагу, предотвращает раздражение кожи и создает дополнительный термоизолирующий слой.

РАЗМЕРЫ

10
11
12

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011