Комплект ЗГ газодымозащитный ЗЕВС 40 премиум



Код по каталогу: 133-0436-01

Наименование: Самоспасатель универсальный фильтрующий ЗЕВС 40 Премиум

Самоспасатель соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ Р 53261–2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 22.9.09-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования»; ГОСТ 12.4.285–2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ 12.4.235–2019 (EN 14387: 2004+A1: 2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка».

Назначение: Самоспасатель ЗЕВС 40 Премиум предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных и вредных химических веществ (далее по тексту –

ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17 % объемных.

Обеспечивает защиту: - от продуктов горения во время эвакуации из задымленных помещений во время пожара не менее 40 минут;
- при экстренной эвакуации из зоны поражения (ОХВ) на промышленных предприятиях не менее 20 минут при содержании в воздухе ОХВ из групп А, В, Е, К, NO, Р, а также акролеина и изобутана (АХ), монооксида углерода и хлорциана (SX), а так же паров ртути (Hg) в концентрациях не превышающих 100 ПДК.

Температурный диапазон применения: - защита от продуктов горения – от 0 °С до плюс 60 °С;
- защита от ОХВ – от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Время надевания и приведения самоспасателя в действие: не более 60 секунд.

Самоспасатель рассчитан на применение в климатических поясах (1)- A («особый») в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Состав самоспасателя ЗЕВС 40 Премиум:

Самоспасатель ЗЕВС 40 Премиум состоит из капюшона со смотровым окном, капюшон герметично соединен с подмасочником, на котором закреплены узел клапана выдоха и фильтр. Капюшон имеет внешнее регулируемое оголовье и эластичный шейный обтюратор. Самоспасатель в упакованном состоянии уложен внутри герметично заваренного пакета и помещен в сумку, предназначенную для ношения и хранения самоспасателя.

Рекомендован к применению: персонал опасных производственных объектов (промышленных предприятий).

Размер упаковки: 200x100x100 мм

Срок хранения: Гарантийный срок хранения самоспасателя в упаковке организации-изготовителя – 7 лет с даты изготовления.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011