Сапоги СПК-3



Код по каталогу: 120-0562-03

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Верх обуви: ПВХ

Подкладка: текстильный материал

Тип подошвы: однослойная

Подошва: ПВХ (МБС, КЩС)

Метод крепления: литьевой

Подносок: композитный (200 Дж)

Цвет: оливковый

Высота: 400 мм

Вес: Защитные свойства: В, З, Нс, Нм, К80, Щ50, Мун200, Мв, Сж, Ми, См

Особенности модели: Подошва имеет протектор с выраженным рельефным рисунком, высота профиля протектора подошвы – 5мм, высота профиля протектора каблука - 10 мм, стойкая к истиранию, предотвращает скольжение на любых видах грунта и зажиренных поверхностях. Удобная форма колодки способствует длительной и комфортной носке. В пяточной части находится шпора для удобства снятия.

Обувь специальная с верхом из ПВХ на однослойной подошве из ПВХ литьевого метода крепления для защиты от: • ударов в носочной части энергией 200 Дж - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• растворов кислот концентрации до 80% и

щелочей концентрации до 50% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,

• воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• истирания - п.п.1.14.1,

• вибраций - п.п.11.2.1.

ОПИСАНИЕ

Сапоги СПК-3 — удобная влагостойкая обувь из ПВХ для работы в сложных производственных условиях.
Преимущества модели обеспечиваются особенностями конструкции: - 100% водонепроницаемость — цельнолитая технология изготовления; - защита от агрессивных среди скольжения — подошва с маслобензостойкими и кислотощелочестойкими свойствами, протектор с рельефным рисунком; - защита пальцев ног от ударов — композитный подносок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж; комфорт в течение всего дня — удобная форма колодки; - быстрое снятие без помощи рук — шпора в области пятки.
Сапоги СПК-3 подходят и мужчинам, и женщинам. Размерный ряд широк — с 36 по 47 размер. В этой обуви комфортно не только на производстве, но и в быту: в огороде, на рыбалке.

РАЗМЕРЫ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.072-79

ГОСТ 5375-79

ТР ТС 019/2011