

Сапоги ПВХ KAURY WORKER 189/3-00 МП жёлтые



Код по каталогу: 123-0095-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель укомплектована металлическим подноском (200 Дж).

Материал верха: ПВХ

Материал подошвы: ПВХ

Метод крепления: литьевой

Тип подошвы: двухслойная

Подносок: металлический (200 Дж)

Цвет: желтый

Высота: 360 мм

Вес: 1000 г (полупара)

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Защитные свойства: Нс, Нм, К 80, Щ 50, В, З, См, Сж, Мун200

36 - 242 мм

37 - 248 мм

38 - 255 мм

39 - 261 мм

40 - 263 мм

41 - 268 мм

42 - 270 мм

43 - 277 мм

44 - 284мм

45 - 291 мм

46 - 298 мм

47 - 305 мм

48 - 312 мм

Особенности модели: Сапоги WORKER

выполнены из высококачественного ПВХ

материала, обеспечивающего долговечность и комфорт. Они идеально подходят как для женщин, так и для мужчин, и предназначены для защиты ног от различных опасностей на рабочем месте.

Одной из ключевых особенностей этих сапог является встроенный металлический защитный носок (Мун200). Этот элемент обуви способен предохранить ногу от ударов силой до 200 Дж, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Сапоги WORKER обладают отличными показателями сопротивления химическим воздействиям, благодаря чему они устойчивы к воздействию масел и других агрессивных веществ. Это делает их идеальным выбором для рабочих мест, где используются химические вещества или есть риск контакта с ними.

Сапоги представляют собой надежное и эффективное средство защиты для рабочих, занятых в различных отраслях промышленности. Они обеспечивают безопасность и комфорт, позволяя вам спокойно выполнять свои рабочие обязанности.

Обувь специальная с верхом из ПВХ на двухслойной подошве из ПВХ для защиты от:

ударов в носочной части энергией 200 Дж - п.п.

1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,

- скольжения - п.п.1.1.1,

- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

- растворов кислот концентрации до 80% и

щелочей концентрации до 50% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,
• воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

