Сапоги NORDMAN ЭВА NORDMAN QUADDRO S МОД 1038



Код по каталогу: 123-0122-01
Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.
Данная модель утеплена многослойным пакетным утеплителем.

Материал верха: DEC (усовершенствованный вид ЭВА), манжета Oxford 600 Den Rip-Stop с ПУ пропиткой (КЩС, МБС) с фиксатором и круговым светоотражающим элементом
Утеплитель: Многослойный (9 слоев) флисовый съемный утеплитель
Материал подошвы: ТЭП
Метод крепления: клеевой
Тип подошвы: однослойная
Подносок: композитный (200 Дж)
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
Высота: 440 мм
Вес: 1400 г
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Страна производства: Россия
Защитные свойства: Нс, Нм, В, З, Тн 40, Сл, См, Сж, Мун 200, Мп

Особенности модели: Сапоги изготовлены из материала DEC (Durable Eva Compound), который на 40 % прочнее аналогов из ЭВА. Защита от повреждений достигается за счет усиленной носочной и пяточной части сапога. Подошва из прочного полимер ТЭП (термоэластопласт) значительно повышает

стойкость обуви к износу, проколам и порезам, препятствует скольжению на различных поверхностях, обладает глубоким профилированным самоочищающимся протектором с развитыми грунтозацепами высотой до 8 мм. Устойчива к жидким агрессивным средам (масла, нефтепродукты, растворители).
Внутри находится двухслойная стелька и девятислойный влагоотводящий гипоаллергенный вкладыш.
Манжета из водоотталкивающего материала Oxford 600 Den Rip Stop с фиксирующим шнурком.
Модель имеет высокий подъем и удобную шпору, что позволяет быстро и легко обувать и снимать сапоги.
Обувь подойдет для работников, сталкивающихся с опасностью разлива/нахождения в агрессивных средах, работающих в IA ("Особый") и IБ (IV) климатическом поясе.

Обувь специальная с верхом из ЭВА на однослойной подошве из ТЭП для защиты от: • ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
• пониженных температур - п.п. 4.7.1,
• воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

РАЗМЕРЫ

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011