

Сапоги NORDMAN ЭВА NORDMAN QUADDRO S МОД 1038



Код по каталогу: 123-0122-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена многослойным пакетным утеплителем.

Материал верха: DEC (усовершенствованный вид ЭВА), манжета Oxford 600 Den Rip-Stop с ПУ пропиткой (КЩС, МБС) с фиксатором и круговым светоотражающим элементом

Утеплитель: Многослойный (9 слоев) флисовый съемный утеплитель

Материал подошвы: ТЭП

Метод крепления: клеевой

Тип подошвы: однослойная

Подносок: композитный (200 Дж)

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 440 мм

Вес: 1400 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Защитные свойства: Нс, Нм, В, З, Тн 40, Сл, См, Сж, Мун 200, Мп

Особенности модели: Сапоги изготовлены из материала DEC (Durable Eva Compound), который на 40 % прочнее аналогов из ЭВА. Защита от повреждений достигается за счет усиленной носочной и пяточной части сапога. Подошва из прочного полимер ТЭП (термоэластопласт) значительно повышает

стойкость обуви к износу, проколам и порезам, препятствует скольжению на различных поверхностях, обладает глубоким профилированным самоочищающимся протектором с развитыми грунтозацепами высотой до 8 мм. Устойчива к жидким агрессивным средам (масла, нефтепродукты, растворители).

Внутри находится двухслойная стелька и девятислойный влагоотводящий гипоаллергенный вкладыш.

Манжета из водоотталкивающего материала Oxford 600 Den Rip Stop с фиксирующим шнурком.

Модель имеет высокий подъем и удобную шпору, что позволяет быстро и легко обувать и снимать сапоги.

Обувь подойдет для работников, сталкивающихся с опасностью разлива/нахождения в агрессивных средах, работающих в IA ("Особый") и IB (IV) климатическом поясе.

Обувь специальная с верхом из ЭВА на однослойной подошве из ТЭП для защиты от: •

ударов в носочной части энергией 200 Дж и

проколов - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,

- скольжения - п.п.1.1.1,

- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

- пониженных температур - п.п. 4.7.1,

- воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

РАЗМЕРЫ

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

