# Сапоги ЭВА 965-НППС




**Код по каталогу:** 123-0055-02

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена вкладным чулком с многослойным утеплителем.

<br>

**Материал верха:** ЭВА, манжета Oxford с фиксатором и круговым светоотражающим элементом

**Утеплитель:** многослойный (4 слоя) флисовый съемный чулок

**Материал подошвы:** ЭВА

**Метод крепления:** литьевой

**Тип подошвы:** однослойная

**Защитный носок:** композитный (200 Дж)

**Антипрокольная стелька:** неметаллическая (1200 Н)

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 390 мм

**Масса:** 1,19 кг лдя пары

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** зима

**Страна производства:** Россия

**Защитные свойства:** Нс, Нм, В, З, К80, Щ50, Мун 200, Мп

<br>

<br>

**Особенности модели:** Сапоги изготовлены из материала ЭВА, который придаёт обуви лёгкость

Защита от повреждений достигается за счет усиленной носочной и пяточной части (шпора) сапога.

Утеплитель - вкладной чулок с 4 слоями для эксплуатации при температуре -40

Манжета с водоотталкивающей пропиткой и

фиксирующим шнурком.
Модель имеет высокий подъем и удобную шпору, что позволяет быстро и легко обувать и снимать сапоги.
Обувь подойдет для работников, сталкивающихся с опасностью разлива/нахождения в агрессивных средах, работающих в IA ("Особый") и IБ (IV) климатическом поясе.
Для улучшения защиты от скольжения на льду рекомендуем дополнительно использовать насадки антилёд
<br>
**Обувь специальная с верхом из ЭВА на однослойной подошве для защиты от:** • ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1
• воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

## РАЗМЕРЫ

37-38, 39-40, 40-41, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011