

Сапоги FIRESTOP C197-MT3



Код по каталогу: 123-0037-01

Верх обуви: нитрильная резина

Подкладка : трикотаж, вкладной утепляющий текстильный чулок

Подносок: композитный 200 Дж

Тип подошвы: однослойная

Подошва: термостойкая резина (от -59°C до +300°C)

Метод крепления: формовой

Цвет: черный

Защитные свойства: В, Мун200, Мп, К50, Щ50, Нс, Нм, Сж, Тн10, Тп

Соответствие размеров: 255-40

262 -41

270 -42

277 -43

285 -44

292 -45

300 -46

307 -47

315 -48

Обувь специальная из резины для защиты от:

- ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- растворов кислот и щелочей концентрации до 50% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,
- повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

ОПИСАНИЕ

Удобная резиновая обувь с комплексом защитных свойств.	40
Сапоги FIRESTOP C197-MT3 защищают от многих рисков на производстве: от воды и	41
загрязнений, искр, контакта с горячими поверхностями (до +300 °С), растворов	42
кислот и щелочей концентрации до 50%. Они подходят для работы на улице в	43
холодное время года (до -20 °С) и не скользят.	44
В конструкцию модели входят композитный подносок и кевларовая стелька.	45
Подносок предохраняет пальцы от травм при падении на ногу тяжелых предметов	46
(200 Дж). Стелька защищает стопу от проникновения острых предметов (1200 Н).	47
Кевлар и композитные материалы мало весят, поэтому не утяжеляют обувь.	
Сапоги FIRESTOP C197-MT3 станут удачным выбором для энергетиков, металлургов,	
строителей, работников добывающих отраслей, химической промышленности.	
Чуллок из огнеупорного брезента позволяет использовать эту обувь в комплекте со	
спецодеждой для защиты от электродуги.	

РАЗМЕРЫ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 426-77
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

