Сапоги ФОРВЕЛД 5КПП



Код по каталогу: 120-0544-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель оснащена антипрокольной стелькой из кевлара (1200 Н).

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 275 мм

Вес: 850 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300

Подошва из нитрильной резины с технологией Grip Technology обеспечивает высокое сопротивление скольжению и стойкость к агрессивным средам. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°С)

Петли на голенище для удобного надевания

Широкий размерный ряд

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

ОПИСАНИЕ

Сапоги ФОРВЕЛД 5 КПП надежно защищают ноги от загрязнений, повреждений, влаги и скольжения. В них комфортно в весенне-осенний период.
Сапоги выполнены из натуральной кожи. Комбинированная текстильно-спилковая подкладка помогает быстро отводить влагу наружу.
Особенности модели: - композитный подносок (200 Дж) — надежная защита пальцев; - антипрокольная кевларовая стелька (1200 Н) - защита стопы от порезов и проколов; - петли по бокам — удобство надевания; - бесподкладочное голенище — особый комфорт и гигиеничность;
У ФОРВЕЛД 5 КПП двухслойная подошва (ПУ/нитрильная резина) с защитой от масел, кислот и щелочей. Такая подошва обеспечивает повышенную устойчивость к скольжению. В сапогах безопасно передвигаться по замасленному полу в помещении и по обледенелой земле.

РАЗМЕРЫ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011