

Сапоги ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП



Код по каталогу: 121-0096-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: сукно шерстяное под союзкой; бесподкладочное голенище

Подносок: композитный 200 Дж

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС,МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 250 мм

Вес: 850 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр

Особенности модели: Модель с регулируемым голенищем для удобной фиксации по ширине голени.

Установлен легкий композитный подносок.

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,
- искр и брызг расплавленного металла, окалины - 4.4.1, 4.4.3.

ОПИСАНИЕ

• Система «быстрый сброс» позволит снять сапоги менее чем через 5 секунд, даже в крагах сварщика в случае экстренной ситуации;	35
• Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана, амортизирует и защищает от усталости при длительных статических нагрузках.	36
• Защита от контакта с повышенными температурами поверхностей (до 300°С в течение 60 секунд), от кратковременного воздействия открытого пламени, от искр и брызг расплавленного металла и окалины за счёт термостойких материалов верха из защитного клапана, препятствующего попаданию искр на ногу;	37
• Повышенная устойчивость к истиранию благодаря ходовому слою из нитрила	38
• Отличное сопротивление скольжению по за жиренным, мокрым и обледенелым поверхностям	39
• Композитный защитный носок (200Дж) с резиновым уплотнителем – защита от ударов в носочной части, не давит ногу за счет уплотнителя	40
• Верх из натуральной термостойкой кожи (1,8-2,0 мм) – износостойкость и отличная воздухопроницаемость	41
• Широкий размерный ряд	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

РАЗМЕРЫ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.032-95

ТР ТС 019/2011

