# Сапоги ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПН



**Код по каталогу:** 121-0099-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом.

<br>

**Материал верха:** натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

**Утеплитель:** натуральный мех

**Материал подошвы:** ПУ/Нитрил

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** нет

**Цвет:** чёрный

**Высота:** не менее 280 мм

**Вес:** 950 г

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** зима

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

**Защитные свойства:** З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40

<br>

**Особенности модели:** Модель с регулируемым голенищем для удобной фиксации по ширине голени.

Установлен легкий композитный подносок.

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой.

Защита от пониженных температур до -40°С.

<br>

Шаг между размерами 7,5 мм.

<br>

**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил)литьевого метода крепления для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,

• искр и брызг расплавленного металла, окалины - 4.4.1, 4.4.3.

## РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС