Сапоги ФОРВЕЛД СВАРЩИК КППН



Код по каталогу: 121-0243-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011, с композитным подноском и антипрокольной стелькой, утеплены натуральным мехом.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: кевларовая (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 250 мм

Вес: 900 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Срок годности: 5 лет

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, Мв, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, То, Тн40

Особенности модели: Модель с регулируемым голенищем для удобной фиксации по ширине голени.

Установлен легкий композитный подносок и антипрокольная стелька.

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной

кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,
• кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла и окалины - п.п. 4.4.1, 4.4.3,
• вибраций - п.п. 11.2.1,
• пониженных температур - п.п 4.7.1.

РАЗМЕРЫ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 12.4.187-97

ГОСТ 28507-99

ТР ТС 019/2011