Сапоги HECKEL МАКПЛЮС 2.0 RIGGER S3



Код по каталогу: 122-0526-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Верх обуви: натуральная лицевая кожа высшего сорта, термостойкая. Толщиной 1,8-2 мм

Подкладка: текстильный, гигроскопичный материал Mesh-3D

Подносок: композитный (200 Дж)

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н

Подошва: однослойная нитрильная Macsole + вставка ЭВА в передней части стопы и пятке, Тп300 (от -20 до +300 С), МБС и КЩС

Метод крепления: Клеевой

Вес: 800 грамм, полупара 42 размера

Размер: 37-48

Защитные свойства: Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Тп300, Сж, См, З, Эс, Мв, Тр

Особенности модели: - Лучшее решение для металлургов с защитой от искр и брызг расплавленного металла!

- Внутренние ЭВА-вставки в передней и пяточной частях подошвы для лучшей амортизации, снижают нагрузку на колени и позвоночник (4 мм передняя / 10 мм пяточная)

- Облитый носок из резины для большей износостойкости

- Огнестойкие швы из кевларовой нити

Термостойкие сапоги на легендарной подошве MACSOLE! Облегченная конструкция, термостойкость, эластичность подошвы и повышенная амортизация!

Обувь специальная с верхом из натуральной

кожи на однослойной подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• вибраций - 11.2.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
• статического электричества - п.п. 3.3.1.

РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48