

Сапоги ЛЕГЕН-ДА С158/1



Код по каталогу: 121-0125-01

Верх обуви: натуральная резина

Подносок: композитный 200Дж

Проколзащитная прокладка: металл, 1200Н

Подошва: резина (до +300С)

Цвет: черный

Характеристики обуви: -низкий вес, 980 грамм за полупару 42 размера

-композитный подносок 200дж,

- антипрокольная металлическая стелька 1200Н

-защита от кислот и щелочей концентрацией до 35%

-МБС подошва

-термостойкая подошва до +160С, +300С

-морозостойкая подошва до -40С

-коэффициент скольжения подошвы по зажиренным поверхностям - 0,2 (ГОСТ)

Защитные свойства: В, З, Мун200, К30, Щ30, Сж, Нс, Нм, Нж, Тп300

Соответствие размеров: 262 41

270 42

277 43

285 44

292 45

300 46

307 47

Обувь специальная из резины для защиты от:

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - п.п.

1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

•химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

- растворов кислот и щелочей концентрации до 30% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,
- повышенных температур (контактас нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Мужские резиновые сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и химических воздействий: нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 35%. Модель с композитным подноском (200 Дж) и антипрокольной стелькой (1200Н). Такая обувь незаменима при добыче угля, работе в шахтах, на нефтедобывающих предприятиях, в химической отрасли и строительстве.	262
Сапоги ЛЕГЕН-ДА С158/1 комфортны благодаря следующим особенностям: - легкие — один сапог 42 размера весит 980 г; - с удобной колодкой — нетощущения тесноты, есть место для утепляющего чулка; - быстро надеваются и снимаются — за счет выступов для упора.	270
Подошва устойчива к повышенным температурам — до +300 °С в течение 60 секунд. Она отличается хорошей сцепляемостью, поэтому в сапогах ЛЕГЕН-ДА С158/1 можно спокойно ходить по скользким поверхностям, не рискуя поскользнуться и упасть.	277
Самоочищающийся протектор — грязь отлетает от подошвы при ходьбе, не нужно делать паузы в работе, чтобы очистить обувь.	285
	292
	300
	307

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.072-79

ТР ТС 019/2011

