Сапоги литейщика ТОПГАРД 1 КпПКЩ 11113



Код по каталогу: 121-0149-01

Материал верха: термостойкая натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм

Подкладка: нетканое иглопробивное волокно - ворсин

Материал подошвы: нитрил (от -40°С до +300°С)

Защитные свойства подошвы: КЩС

Тип подошвы: однослойная

Метод крепления: литьевой

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная, анатомическая с влагоотведением

Антипрокольная стелька: кевларовая (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 295 мм

Вес полупары: 730 г

Пол: мужской/женский

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70дней

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Мв, Нс, Нм, Сж, См, К20, Щ20, Тп300, Тр

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на однослойной подошве из резины литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

•скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• искр и брызг расплавленного металла, окалины - п.п. 4.4.1, 4.4.3,

• растворов кислот концентрации до 20% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,

• вибраций - п.п. 11.2.1.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011