Сапоги ТРАВЕРС 5 КППН



Код по каталогу: 122-0447-03

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом и оснащена антипрокольной стелькой из кевлара (1200 Н).

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, термостойкая

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 285 мм

Масса: 950 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: Ми, Мун200, Мв, Мп, Нс, Нм. Сж, См, Сл, З, Тп300, Тн40, У, подошва МБС, КЩС, термостойкая.

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана. Отличное сцепление с поверхностью засчет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.

Световозвращающие элементы - видимость в

темное время суток.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт носки.

Ушки из кожи облегчают и ускоряют процесс надевания обуви.

Благодаря натуральному меху в данной обуви будет комфортно при низких температурах до -40°С.

Защита от статических нагрузок (утомляемости).

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• пониженных температур - п.п.4.7.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,
• вибраций - п.п. 11.2.1.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.033-95

ТР ТС 019/2011