Сапоги Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС КПН



Код по каталогу: 122-0516-01

Женские сапоги Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС КПН — одна из самых теплых моделей коллекции

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа + манжета из текстильного материала типа "оксфорд"

Утеплитель: натуральный мех

Климатический пояс: II, III, "особый"

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 230 мм

Масса (38 р-р): не более 800 г

Цвет: чёрный

Пол: женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30,подошва МБС, КЩС, морозостойкая

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Утеплитель из натурального меха обеспечивает

ногам комфорт при температуре до –25 °С

Верх сапога со снегозащитной манжетой и шнуровкой для надёжной фиксации на ноге

Накладка ТПУ в пяточной зоне обеспечивает дополнительную защиту

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)

Сапоги Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС КПН можно подобрать даже на самую маленькую ногу.Размерный ряд модели начинается с 35 размера

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь разработана для защиты от холода, общепроизводственных загрязнений, механических рисков, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,

	• пониженных температур - п.п. 4.7.1, • общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011