

Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5КП



Код по каталогу: 120-0228-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная гладкая кожа
(1,8-2 мм)

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 280 мм

Вес: 711 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж,
См

Повышенная гибкость за счет линий Flex line на подошве повышает комфорт при ходьбе.

Ходовой слой из двух видов термопластичного полиуретана улучшает сопротивление скольжению.

Глубокий рисунок протектора — защита от скольжения.

Дополнительная защита от ударов в пяточной части.

Петли для удобного надевания.

Световозвращающие элементы - хорошая

видимость в темное время суток.
Амортизирующая вставка в пяточной зоне для снижения усталости.
Широкий размерный ряд.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1.

ОПИСАНИЕ

Комфортная и надежная модель из натуральной кожи со светоотражающими вставками подходит для работы в осенне-весенние холода, в том числе в темное время суток — есть световозвращающие элементы.	39
Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП сделаны из плотной и в то же время пластичной и гладкой кожи. На ней не задерживаются пыль и грязь.	40
Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП легко надевать и носить. Всё благодаря продуманным деталям: - конструкция подкладки способствует лучшей фиксации пятки при ходьбе; - петли обеспечивают удобство надевания; - амортизирующая вставка в пяточной части снижает усталость.	41
Трехкомпонентная подошва разной плотности делает обувь стойкой к скольжению на замасленных, мокрых и обледенелых поверхностях.	42
Легкий композитный подносок (200 Дж) не утяжеляет сапоги, не нагревается в жару и не остывает на холоде. За счет резиновой накладки он не давит на пальцы. Для защиты от ударов сзади и сбоку обуви предусмотрены специальные щитки из термополиуретана.	43
	44
	45
	46
	47

РАЗМЕРЫ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4032-95



ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ГОСТ 12.4.033-95



ГОСТ Р 12.4.187-97



ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.137-84

ТР ТС 019/2011

