Сапоги ТРЕЙЛ СУПЕР КПП



Код по каталогу: 120-0980-01

Сапоги ТРЕЙЛ СУПЕР КПП из натуральной кожи с неметаллическим защитным носком и антипрокольной стелькой

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал в носочной части, голенище без подкладки, впяточной зоне спилок подкладочный

Утеплитель: без утеплителя

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 2,5 мм

Защитный носок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: неметаллическая (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 270 мм

Масса (42 р-р): не более 750 г

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См

Неметаллическая стелька из материала на основе параарамидных волокон защищает ноги от прокола

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Подошва сапог состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)

Слой ПУ помогает сделать сапог легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур (-35°С…+120°С)

Световозвращающий элемент на голенище обеспечивает видимость в тёмное время суток

Голенище регулируется по ширине ремнём

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• пониженных температур - п.п. 4.7.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011