

# Сапоги ТРЕЙЛ СУПЕР КПП



**Код по каталогу:** 120-0980-01

Сапоги ТРЕЙЛ СУПЕР КПП из натуральной кожи с неметаллическим защитным носком и антипрокольной стелькой

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа

**Подкладка:** текстильный материал в носочной части, голенище без подкладки, впяточной зоне спилкок подкладочный

**Утеплитель:** без утеплителя

**Материал подошвы:** ПУ/ТПУ

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** не менее 2,5 мм

**Защитный носок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** неметаллическая (1200 Н)

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 270 мм

**Масса (42 р-р):** не более 750 г

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** демисезон

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

<br>

Защитные свойства – 3, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См

<br>

Неметаллическая стелька из материала на основе параарамидных волокон защищает ноги от прокола

<br>

Верх обуви выполнен из натуральной кожи  
толщиной 1,8-2 мм

<br>

Подошва сапог состоит из двух слоёв –  
промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и  
ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)

<br>

Слой ПУ помогает сделать сапог легче. Слой ТПУ  
более стоек к истиранию и сохраняет защитные  
свойства в более широком диапазоне  
температур (-35°C...+120°C)

<br>

Световозвращающий элемент на голенище  
обеспечивает видимость в тёмное время суток

<br>

Голенище регулируется по ширине ремнём

<br>

Материал подошвы обеспечивает защиту от  
скольжения на замасленных и зажиренных  
различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

<br>

Шаг между размерами 7,5 мм

<br>

**Обувь специальная с верхом из натуральной  
кожи на двухслойной подошве из  
полиуретана и термополиуретана**

**(ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления**

**для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и  
проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1,  
1.8.1,

• химических факторов (нефти и  
нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

