

Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ



Код по каталогу: 122-0048-01

Разработка лаборатории ГК «Восток-Сервис». Модель создана для использования в условиях экстремально низких температур.

Без металлических элементов.

Материал верха: прорезиненный материал + неопрен

Подкладка: вынимаемый фольгированный чулок + шерсть + Тинсулейт В400

Климатические пояса: II, III, IV, "особый"

Материал подошвы: полиуретан/нитрил (от -50 °С до +150 °С)

Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: бортовой

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная

Антипрокольная стелька: неметаллическая с применением кевларовых волокон (1200 Н)

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, К20, Щ20, Нс, Нм, Тн40

Особенности модели: - регулируемое по объему голенище;

- ветрозащитная манжета;

- световозвращающие элементы;

- высокая гибкость верха — для работ с повышенной активностью.

- морозостойкий прочный неопрен, устойчивый к агрессивным средам

- подошва VIBRAM из резины особого состава снабжена анатомической вставкой в носочной части для разгрузки стопы

- протектор, обеспечивающий отличное сцепление на обледенелых поверхностях

- антипрокольная стелька из материала на основе параарамидных волокон (кевлар)

Возможна комплектация вторым вынимаемым многослойным чулком из «дышащей»

двухслойной фольги с шерстяным утеплителем и материалом Тинсулейт

Отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345

METAL FREE

С сапогами WORKLOAD УПЕНГОЙ холодная зима — не помеха для комфортной работы. Ноги в них не мерзнут даже в –40 °С. Отличный выбор для использования при экстремально низких температурах.

Верх обуви из армированного неопрена устойчив к агрессивным средам и морозу. За теплосбережение отвечает многослойный утеплитель из шерсти, тинсулейта В400 и вкладного фольгированного чулка. Протектор и особый состав резиновой подошвы разработаны для движения по снегу и льду

Обувь специальная с комбинированным верхом из текстильного материала и неопрена с галошей из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/Нитрил) бортового метода крепления для защиты от: • истирания
- п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и

проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- пониженных температур - п.п. 4.7.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
- растворов кислот и щелочей концентрации до 20% - п.п. 6.2.1, 6.3.1.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

С сапогами WORKLOAD УПЕНГОЙ холодная зима — не помеха для комфортной работы. Ноги в них не мерзнут даже в –40 °С. Отличный выбор для использования при экстремально низких температурах.	37
Верх обуви из армированного неопрена устойчив к агрессивным средам иморозу.	38
За теплосбережение отвечает многослойный утеплитель из шерсти, тинсулейта B400 и вкладного фольгированного чулка. Протектор и особый состав резиновой подошвы разработаны для движения по снегу и льду.	39
Особенности модели WORKLOAD УПЕНГОЙ: - регулируемое по объему голенище; - ветрозащитная манжета; - световозвращающие элементы; - высокая гибкость верха — для работ с повышенной активностью.	40
Сапоги имеют стандартные для рабочей обуви защитные элементы: подносок (200 Дж) и антипрокольную стельку (1200 Н). Подносок сделан из композитов, стелька — из кевлара. Они защищают, при этом не намораживаются на холоде.	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ТР ТС 019/2011

