Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737



Код по каталогу: 131-0568-01
Экран щитка защитного сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз».
Маркировка экрана: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N
Модель: 04737
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Толщина экрана: 2 мм
Размер экрана: 210 * 385 мм
Рабочая температура: от -5°C до +55°C
Масса: 264 г

Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N
2C-1,2 - обозначение светофильтра
1 - первый оптический класс

AT - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах

3 - защита от брызг жидкостей

8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов

9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям

N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737 - подходит, когда работа сопряжена с высокими температурами, электрическими дугами и летящими горячими частицами, важна защита, на которую можно положиться без компромиссов.
Лицевой щиток с сферическим экраном,обеспечивающий панорамный обзор без искажений и надежно защищающий лицо от термических рисков, адгезии расплавленного металла, проникновения горячих частиц, химических факторов, высокоэнергетических ударов и неионизирующего излучения.
Скошенная книзу форма экрана повышает эргономику изделия, а огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала обеспечивает дополнительную защиту. Щиток крепится к каске с помощью поворотно-фиксирующего устройства из термостойкого материала, надежно фиксируя экран в двух положениях — «вверх» и «вниз».
Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм с покрытием против царапин и запотевания, размер 210 × 385 мм обеспечивает максимальный обзор и комфорт при работе. Рабочий диапазон температур— от -5°С до +55°С, масса всего 264 г, что делает щиток лёгким и удобным при длительном ношении.
Оптический класс 1 гарантирует идеальную четкость обзора без искажений, а надежная конструкция обеспечивает уверенную защиту даже в экстремальных условиях производства, металлургии и энергетики.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА