# Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737

**Код по каталогу:** 131-0568-01

Экран щитка защитного сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз».

**Маркировка экрана:** 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

**Модель:** 04737

**Оптический класс:** №1 (не дает искажений)

**Материал экрана:** поликарбонат

**Защита:** от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения

**Покрытие:** против царапин и запотевания

**Толщина экрана:** 2 мм

**Размер экрана:** 210 * 385 мм

**Рабочая температура:** от -5°C до +55°C

**Масса:** 264 г

<br>

<br>

**Защитные свойства:** 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

2C-1,2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

| | |
|---|---|
| | AT - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах<br>3 - защита от брызг жидкостей<br>8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов<br>9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам<br>K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям<br>N - защита от запотевания. |

## ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737 - подходит, когда работа сопряжена с высокими температурами, электрическими дугами и летящими горячими частицами, важна защита, на которую можно положиться без компромиссов.
Лицевой щиток с сферическим экраном,обеспечивающий панорамный обзор без искажений и надежно защищающий лицо от термических рисков, адгезии расплавленного металла, проникновения горячих частиц, химических факторов, высокоэнергетических ударов и неионизирующего излучения.
Скошенная книзу форма экрана повышает эргономику изделия, а огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала обеспечивает дополнительную защиту. Щиток крепится к каске с помощью поворотно-фиксирующего устройства из термостойкого материала, надежно фиксируя экран в двух положениях — «вверх» и «вниз».
Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм с покрытием против царапин и запотевания, размер 210 × 385 мм обеспечивает максимальный обзор и комфорт при работе. Рабочий диапазон температур— от -5°C до +55°C, масса всего 264 г, что делает щиток лёгким и удобным при длительном ношении.
Оптический класс 1 гарантирует идеальную четкость обзора без искажений, а надежная конструкция обеспечивает уверенную защиту даже в экстремальных условиях производства, металлургии и энергетики.

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА |
|---|---|
| ТР ТС 019/2011 | |

ВОСТОК СЕРВИС