

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737



Код по каталогу: 131-0568-01

Экран щитка защитного сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз».

Маркировка экрана: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

Модель: 04737

Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: поликарбонат

Защита: от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения

Покрытие: против царапин и запотевания

Толщина экрана: 2 мм

Размер экрана: 210 * 385 мм

Рабочая температура: от -5°C до +55°C

Масса: 264 г

Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

2C-1,2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

АТ - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах
З - защита от брызг жидкостей
8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов
9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам
К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям
N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737 - подходит, когда работа сопряжена с высокими температурами, электрическими дугами и летящими горячими частицами, важна защита, на которую можно положиться без компромиссов.

Лицевой щиток с сферическим экраном, обеспечивающий панорамный обзор без искажений и надежно защищающий лицо от термических рисков, адгезии расплавленного металла, проникновения горячих частиц, химических факторов, высокоэнергетических ударов и неионизирующего излучения.

Скошенная книзу форма экрана повышает эргономику изделия, а огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала обеспечивает дополнительную защиту. Щиток крепится к каске с помощью поворотно-фиксирующего устройства из термостойкого материала, надежно фиксируя экран в двух положениях — «вверх» и «вниз».

Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм с покрытием против царапин и запотевания, размер 210 × 385 мм обеспечивает максимальный обзор и комфорт при работе. Рабочий диапазон температур — от -5°C до +55°C, масса всего 264 г, что делает щиток лёгким и удобным при длительном ношении.

Оптический класс 1 гарантирует идеальную четкость обзора без искажений, а надежная конструкция обеспечивает уверенную защиту даже в экстремальных условиях производства, металлургии и энергетики.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

