

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290



Код по каталогу: 131-0414-01

Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж.

Модель: 04290

Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: поликарбонат

Толщина экрана: 2 мм

Размер экрана: 245x510 мм

Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры

Покрытие: против царапин и истирания

Рабочая температура: от -5°C до +130°C

Масса: 345г

Защитные свойства: 2С-1.2 (RZ) 1 АТ 3 8 9 К N

2С-1.2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

АТ - символ устойчивости к

высокоэнергетическому удару (190м/с) при экстремальных температурах

3 - защита от брызг жидкостей

8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов

9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам)

N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290 — надёжная защита лица при работе с электродугой и источниками тепла.

Модель оснащена термостойким лицевым экраном из поликарбоната толщиной 2 мм с огнестойкой окантовкой и креплением на каску, обеспечивая безопасную работу в экстремальных условиях. Размер экрана 245×510 мм, а оптический класс 1 гарантирует отсутствие искажений и комфорт при длительном ношении. Щиток защищает от: брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры, ударного воздействия до 14,9 Дж. Покрытие экрана обеспечивает устойчивость к царапинам и истиранию, рабочий температурный диапазон: от -5°C до +130°C, масса щитка — 345 г.

РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290 — идеальный выбор для специалистов, которым важна максимальная защита лица и глаз при работе с электрическими и термическими опасностями, надёжность и комфорт.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.253-2013
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

