Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04207

Код по каталогу: 131-0281-01

Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 5,9 Дж.

Модель: 04207

Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: ацетат

Толщина экрана: 1,6 мм

Размер экрана: 220x385 мм

Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры

Покрытие: против царапин и истирания

Рабочая температура: от -5°C до +55°C

Масса: 285 г

Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 BT 3 8 9 N

2C-1.2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

BT - символ устойчивости к воздействию среднеэнергетического удара при экстремальных температурах

3 - защита от брызг жидкостей

8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов

9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04207 — надёжная защита лица при работе с электродугой и источниками тепла.
Модель оснащена термостойким экраном из ацетата толщиной 1,6 мм с огнестойкой окантовкой и креплением на каску, обеспечивая безопасную работу в сложных условиях. Размер экрана 220×385 мм, оптический класс 1 гарантирует отсутствие искажений и комфорт при длительном ношении. Щиток защищает от: брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры, ударного воздействия до 5,9 Дж. Покрытие экрана обеспечивает устойчивость к царапинам и истиранию, а масса щитка — всего 285 г. Рабочий температурный диапазон: от -5°C до +55°C.
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04207 — идеальный выбор для специалистов, которым важна комплексная защита лица и удобство при работе с электрическими и термическими опасностями.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.023-84	
ГОСТ 12.4.253-2013	
ТР ТС 019/2011	