# Щиток РОСОМЗ КБТМ ВИЗИОН БЛОКЕР 043551



**Код по каталогу:** 131-0910-01

Щиток с креплением на каске для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей яркости видимого света, ИК-излучения и высокой температуры. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната со светоотражающим покрытием от ИК-излучения. Защита от высококоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом (45 м/с). Универсальное накасочное крепление PARTNER, универсальные адаптеры на все каски РОСОМЗ. Диапазон рабочих температур -5°С +130°С.
<br>
**Защитные свойства:** 4-5 RZ 1 FT 3 9 K R
4-5 - обозначение светофильтра
1 - первый оптический класс
FT -символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45м/с (энергия удара 0,84 Дж) при экстремальных температурах
3 - символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости
9 - символустойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц
K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями
R - символ повышенного отражения.

## ОПИСАНИЕ

Щиток с креплением на каске предназначен для работы в условиях высоких температур — у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей. Он защищает лицо и глаза от ослепляющего яркого света, инфракрасного излучения и теплового воздействия.
Экран изготовлен из прочного термостойкого поликарбоната и имеет специальное светоотражающее покрытие, которое снижает воздействие инфракрасного излучения. Щиток также обеспечивает защиту от

механических воздействий, выдерживая удары со скоростью до 45 м/с.
Оснащён универсальным креплением PARTNER, благодаря которому легко устанавливается на большинство защитных касок. Подходит для использования в металлургии и других отраслях с повышенными температурными нагрузками.

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.4.253-2013 |  |
| ТР ТС 019/2011 | |