

Щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН classic TITAN 414291



Код по каталогу: 131-0211-02

Для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментами. Полностью прозрачная монолитная лицевая часть из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Защищает от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом (не более 14,9 Дж). Наголовное крепление STANDART с мягким обтюратором. Оснащен подбородником для дополнительной защиты.

Защитные свойства: 2С-1,2 (RZ) 1 АТ 3 9

2С-1,2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

АТ - символ устойчивости к

высокоэнергетическому удару (190м/с) при экстремальных температурах

3 - символ устойчивости к брызгам жидкости

9 - символ устойчивости к брызгам

расплавленного металла и проникновению горячих частиц.

ОПИСАНИЕ

РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН classic TITAN — это надежный щиток, созданный для защиты лица от всех опасностей производственной среды: от разлетающихся осколков до брызг агрессивных жидкостей и раскалённого металла.

Монолитная лицевая часть выполнена из ударопрочного и термостойкого поликарбоната, который сочетает исключительную прозрачность и прочность. Он надёжно защищает от высокоскоростных частиц с энергией удара до 14,9 Дж, сохраняя при этом идеальную видимость и естественную цветопередачу.

Наголовное крепление STANDART с мягким обтюратором обеспечивает удобную и устойчивую посадку, а

подбородник добавляет дополнительный уровень защиты и комфорта. Щиток не мешает движению, не ограничивает обзор и позволяет работать уверенно — даже в сложных и динамичных условиях. РОСОМЗ ТИТАН одинаково эффективен при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментами, в химических лабораториях и на производстве, где возможны разбрызгивания, искры и абразивные частицы.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

