# Щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН



**Код по каталогу:** 131-0415-01

Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья. Размерный ряд от 51 до 65 см.

**Модель:** 425190

**Оптический класс:** №1 (не дает искажений)

**Материал экрана:** ударопрочный поликарбонат

**Материал козырька:** Termotrek (полипропилен)

**Регулировка оголовья:** храповик

**Защита:** от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры

**Покрытие:** против царапин и истирания

**Размер экрана:** 220x315 мм

**Рабочая температура:** от -50°C до +130°C

**Масса:** 315г

<br>

<br>

**Защитные свойства:** 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

2C-1,2 – обозначение светофильтра

1 – первый оптический класс

AT - символ устойчивости к высокоэнергетическому удару (190м/с) при экстремальных температурах

9 – устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

3 – защита от капель и брызг жидкостей.

## ОПИСАНИЕ

Термостойкий лицевой щиток с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья (размер от 51 до 65 см) обеспечивает надежную защиту лица от механических воздействий, высокоэнергетических летящих частиц, абразива, искр, брызг жидкостей, включая расплавленный металл, а также от ультрафиолетового излучения и высокой температуры.
Щиток сочетает надежную защиту, прочные материалы и удобство в использовании, позволяя комфортно работать даже в самых экстремальных условиях.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ВОСТОК СЕРВИС