

Щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН



Код по каталогу: 131-0415-01

Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья. Размерный ряд от 51 до 65 см.

Модель: 425190

Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: ударопрочный поликарбонат

Материал козырька: Termotrek (полипропилен)

Регулировка оголовья: храповик

Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры

Покрытие: против царапин и истирания

Размер экрана: 220х315 мм

Рабочая температура: от -50°C до +130°C

Масса: 315г

Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

2С-1,2 – обозначение светофильтра

1 – первый оптический класс

AT - символ устойчивости к

высокоэнергетическому удару (190м/с) при экстремальных температурах

9 – устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

3 – защита от капель и брызг жидкостей.

ОПИСАНИЕ

Термостойкий лицевой щиток с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья (размер от 51 до 65 см) обеспечивает надежную защиту лица от механических воздействий, высокоэнергетических летящих частиц, абразива, искр, брызг жидкостей, включая расплавленный металл, а также от ультрафиолетового излучения и высокой температуры. Щиток сочетает надежную защиту, прочные материалы и удобство в использовании, позволяя комфортно работать даже в самых экстремальных условиях.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.253-2013
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

