Щиток РОСОМЗ защитный лицевой НН68 CRYSTALINE® PREMIUM сварщика



Код по каталогу: 131-0898-01

Щиток защитный лицевой сварщика НН68 Стальной Барс® с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида.

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Предназначен для потолочной сварки, работ при высоких сварочных токах, предварительном подогреве.

-Естественная цветопередача, режим "Шлифовки".

-степень затемнения 3/5-9/9-13.

-Скорость затемнения 0,0001 сек.

-Скорость высветления 0,1-0,9 сек.

-4 оптических датчика.

-Размеры видимой зоны 97 х 47 мм.

-Оптические свойства 1/1/1/1.

Щиток сертифицирован как с наголовным креплением, так и с креплением на каску (поставляется с комплектом адаптеров арт. 00971).

Наружное панорамное стекло с покрытием Алмаз фиксируется без использования винтов и гаек, можно быстро заменить (арт. 005537/5).

Наголовное крепление Универсал РАПИД (арт. 00502) обеспечивает надёжную фиксацию и комфорт во время работы.

Возможно применять с фильтрующей полумаской.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011