

Противовесная страховочная система ЖУРАВ-2



Код по каталогу: 138-0863-01

Материал изделия: Сталь с
коррозионностойким покрытием

Габаритный размер: 3860 x 1500 x 7050мм

Температура эксплуатации: от -60 до +60

Вылет стрелы, м: 3 м

Масса конструкции, кг: 1250 кг

Масса конструкции с противовесом, кг: 5050 кг

Тип противовеса: Бетон

Поворот стойки: 360°

Высота: 6,8 м

ОПИСАНИЕ

Противовесная анкерная страховочная система ЖУРАВ 2 (поворотный 360) предназначена для организации точки анкерного крепления при работе на открытых площадках при обслуживании автомобильного и ж/д транспорта, производственные помещения. Вспомогательная конструкция страховочной системы имеет в основании противовес различного типа. Устанавливается на горизонтальные площадки с минимальной подготовкой. Не требует подготовки капитального фундамента. В случае необходимости может быть перемещена на другую площадку с помощью вилочных погрузчиков или иных средств механизации. Особенности применения: Нет возможности организовать капитальный фундамент вследствие: - Площади не в собственности эксплуатанта и нет согласования - Подземные коммуникации - Особенности геологии Отсутствие возможности организовать страховочную систему иным образом. Эксплуатация изделия допускается в диапазоне температур окружающей среды от минус - 60°С до плюс 60°С, а также при воздействии атмосферных осадков, в указанном температурном диапазоне. Страховочные системы модели Журав рассчитаны на одновременное использование одним пользователем.