

Защитный спрей Ecoline с противогрибковым эффектом



Код по каталогу: 137-0191-01

"Название: Защитный спрей для кожи с противогрибковым эффектом ECOLINE

Код по каталогу: Состав: Aqua, Aluminum Chlorohydrate (антиперспирант), Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate (антибактериальный, фунгицидный актив), Polysorbate-20, Sodium Benzoate (консервант), Potassium Sorbate (консервант), Aroma (ароматизатор).

Применение: нанести на чистую сухую кожу, дать высохнуть, при необходимости повторить в течение дня.

Спрей сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от – 45°C до + 40°C.

Не содержит парабенов, силиконов, красителей.

Протестировано дерматологами.

Меры предосторожности: Только для наружного применения, не наносить на раны и слизистую. В случае попадания в глаза, тщательно промыть их водой.

Хранение: хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 С до +25°C в соответствии с правилами хранения.

Транспортировка: транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Расход средства на одно применение: 0,5-1 мл.

Упаковка: флакон с распылителем 100 мл.

Срок годности: 60 месяцев."

ОПИСАНИЕ

"Область применения:

- эффективно снижает потоотделение различных участков кожи (стопы, ладони);
- предотвращает появление неприятного запаха;
- пролонгированный противогрибковый эффект;
- гипоаллергенный, сохраняющий свои свойства после 6 циклов замораживания/размораживания (подтверждено в аккредитованных лабораториях);
- подходит для регулярного применения.

Снижает избыточное потоотделение кожи, нейтрализует запах пота. Обладает пролонгированными фунгицидным (противогрибковым) и бактерицидным (антибактериальным) действием. Предотвращает разбухание кожи. Подходит для регулярного применения, может использоваться на различных участках кожи."

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 12.4.301-2018

ГОСТ 31679-2012

ТР ТС 019/2011

