Строп с амортизатором ABS212R

Код по каталогу: 138-0448-01

Тип стропа: Страховочные

Материал изделия: Шнур полиамидный

Количество плечей: 2

Вес: 1,78 кг

Длина стропа: 1,95 м +/- 0,05 м

Диаметр: 12 мм

Искробезопасность: Да

Огнеупорные: Нет

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм

Заключение Минпромторга: Да

Наличие амортизатора: с амортизатором

ОПИСАНИЕ

Страховочный строп с амортизатором ABS212R — компонент страховочной и удерживающей системы для безопасной работы на высоте. Двухплечевой строп с амортизатором позволяет организовать непрерывную страховку при перемещении и работе на высоте. Изделие выполнено из полиамидного шнура с карабинами на обоих концах, оснащенное амортизатором. Строп сертифицирован по ГОСТ 31441.1-2011 и допущен к эксплуатации во взрывоопасных средах, включая работы с ГСМ, на химических производствах, в угольной промышленности и нефтегазовом комплексе.
Продуманная конструкция и надежность: Встроенный амортизатор эффективно поглощает энергию рывка при срыве, снижая нагрузку на тело пользователя. Амортизатор защищен чехлом на молнии с возможностью визуального контроля и очистки. Швы на концах стропа защищены от влаги, механических повреждений, загрязнений и истирания, за счет съемных пластиковых чехлов. Канат имеет индикатор изнашивания в виде контрастных нитей в плетении. Строп может комплектоваться карабинами с раскрытием от 18 до 110 мм для совместимости с различными анкерными устройствами.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 355-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ГОСТ EN 354-2019

ТР ТС 019/2011