

# Строп Safe-Тес капроновый с амортизатором ABS222R-56 и регулировкой



**Код по каталогу:** 138-0774-01

**Тип стропа:** Страховочные

**Материал изделия:** Шнур полиамидный

**Количество плечей:** 2

**Вес:** 1,94 кг

**Длина стропа:** 1,95 м +/- 0,05 м

**Диаметр:** 12 мм

**Искробезопасность:** Да

**Огнеупорные:** Нет

**Температура эксплуатации:** от -50 до +50

**Раскрытие карабинов:** 18 мм и 56 мм

**Регулировка длины:** Да

**Заключение Минпромторга:** Да

**Наличие амортизатора:** с амортизатором

## ОПИСАНИЕ

Страховочный строп с амортизатором и регулировкой длины ABS222R — компонент страховочной и удерживающей системы для безопасной работы на высоте. Двухплечевой строп с амортизатором позволяет организовать непрерывную страховку при перемещении и работе на высоте. Регулировка длины от 1,4 до 2 м, позволяет адаптировать строп под различные условия. Изделие выполнено из полиамидного шнура с карабинами на обоих концах, оснащенное амортизатором. Строп сертифицирован по ГОСТ 31441.1-2011 и допущен к эксплуатации во взрывоопасных средах, включая работы с ГСМ, на химических производствах, в угольной промышленности и нефтегазовом комплексе.

Продуманная конструкция и надежность: Встроенный амортизатор эффективно поглощает энергию рывка при срыве, снижая нагрузку на тело пользователя. Амортизатор защищен чехлом на молнии с возможностью визуального контроля и очистки. Швы на концах стропа защищены от влаги, механических повреждений, загрязнений и истирания, за счет съемных пластиковых чехлов. Канат имеет индикатор изнашивания в виде контрастных нитей в плетении. Строп может комплектоваться карабинами с раскрытием от 18 до 110 мм для совместимости с различными анкерными устройствами.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 355-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ГОСТ EN 354-2019



