Строп для удержания и позиционирования модель ST2000 (длина от 2 м до 24 м) LRS101R

Код по каталогу: 138-0372-01

Соответствие: ГОСТ Р ЕН 358

Тип стропа: Для позиционирования , Для удержания

Материал изделия: Шнур полиамидный

Вес: 1 кг

Длина стропа: от 2 до 24 м (с шагом 1 м)

Диаметр: 14 мм

Искробезопасность: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Раскрытие карабинов: 18 мм

Регулировка длины: Да

Заключение Минпромторга: Да

Наличие амортизатора: без амортизатора

ОПИСАНИЕ

"Строп для позиционирования с регулировкой длины LRS101R-18 — компонент системы позиционирования, используемый для соединения пояса страховочной привязи с анкерной точкой или конструкцией, охватывая её, как средство опоры. Изделие представляет собой полиамидный шнур диаметром 14 мм с карабинами на концах, оснащенное специальным механизмом регулировки длины, которую можно осуществить одной рукой, а также защитным протектором, предохраняющим текстильную часть от перетирания и перерезания каната в случае срыва. Допускается использование данного стропа в качестве удерживающего — для ограничения движений пользователя (предотвращения попадания в зону с риском падения с высоты). Строп сертифицирован по ГОСТ 31441.1-2011, имеет заключение Минпромторга России и допущен к эксплуатации во взрывоопасных и искроопасных средах), включая работы с ГСМ, на химических производствах, в угольной промышленности и нефтегазовом комплексе. Строп может поставляться в разных длинах от 2 до 24 м (с шагом 1 м) "

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС