Строп Safe-Tec огнеупорный капроновый LFS212R-56



Код по каталогу: 138-0766-01

Тип стропа: Для удержания

Материал изделия: Огнеупорный шнур

Количество плечей: 2

Вес: 1,58 кг

Длина стропа: 1,95 м +/- 0,05 м

Диаметр: 11 мм

Искробезопасность: Да

Огнеупорные: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм

Заключение Минпромторга: Да

Наличие амортизатора: без амортизатора

ОПИСАНИЕ

Огнеупорный строп LFS212R-56— компонент удерживающей системы для безопасной работы на высоте. Изделие выполнено из двухкомпонентного арамидного шнура с карабинами. Двухплечевой строп позволяет организовать непрерывную страховку на высоте.Строп сертифицирован по ГОСТ 31441.1-2011 и допущен к эксплуатации во взрывоопасных средах, включая работы с ГСМ, на химических производствах, в угольной промышленности и нефтегазовом комплексе.
Продуманная конструкция и надежность: Швы на концах стропа защищены от влаги, механических повреждений, загрязнений и истирания, за счет съемных пластиковых чехлов. Канат имеет индикатор изнашивания в виде контрастных нитей в плетении

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС