Тапочки на резиновой подошве



Код по каталогу: 120-0037-01

Кожаные тапочки на резиновой подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях

Верх обуви: натуральная кожа

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: нетканое полотно черного цвета

Тип подошвы: однослойная

Материал подошвы: пористая резина

Подносок: нет

Антипрокольная стелька: нет

Метод крепления: клеепрошивной

Цвет: черный

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства - 3

Особенности модели: - подкладка из материала типа "Кинг" (спандбонд) обеспечивает гигиеничность и дышащие свойства;

- рисунок подошвы обладает противоскользящими свойствами, полдошва устойчива к многочисленным изгибам, к протиранию

- материалы рассчитаны на интенсивную носку

- высота крайней передней точки подошвы неменее 0,7 см, высота крайней задней части подошвы не менее 1,35 см

- температурный режим подошвы: от -10°Сдо +50°С

Тапочки на резиновой подошве подходят для работы в закрытых отапливаемых помещениях. Защищают от общепроизводственных загрязнений и дарят комфорт. Это идеальное решение для работников текстильной и легкой промышленности.

Размеры, перевод метрический к штихмассовому: 21.0 - 33.0
21.5 - 34.0
22.0 - 34.5
22.5 - 35.0
23.0 - 36.0
23.5 - 37.0
24.0 - 37.5
24.5 - 38.0
25.0 - 39.0
25.5 - 40.0
26.0 - 40.5
26.5 - 41.0
27.0 - 42.0
27.5 - 43.0
28.0 - 43.5
28.5 - 44.0
29.0 - 45.0
29.5 - 46.0
30.0 - 46.5
30.5 - 47.0

ОПИСАНИЕ

Тапочки на резиновой подошве подходят для работы в закрытых отапливаемых помещениях. Защищают от общепроизводственных загрязнений и дарят комфорт. Это идеальное решение для работников текстильной и легкой промышленности.
Верх из натуральной кожи хорошо пропускает воздух, его легко мыть. Подошва — однослойная, из пористой резины (до +50 °С): не скользит, устойчива к многочисленным изгибам и протиранию. Подкладка из спанбонда обеспечивает гигиеничность и комфорт.
Материалы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, поэтому тапочки выдерживают даже грубую носку.

РАЗМЕРЫ

22.5
22
23.5
23
24.5
24
25.5
25
26.5
26

27.5
27
28.5
28
29.5
29
30.5
30
39

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011